

DESMALEZADORA PARA LEVANTE DE TRES PUNTOS

- Por una (1) desmalezadora de 1,30 Mt de corte, para levante de 3er punto, con sistema de corte rotativo (4) cuchillas oscilantes de doble filo, patín regulable para lograr un mínimo de corte, barra de mando estándar con dispositivo de seguridad. (Zafé de 8 resortes)
- Por una (1) desmalezadora de 1,50 Mt de corte, para levante de 3er punto, con sistema de corte rotativo (4) cuchillas oscilantes de doble filo, patín regulable para lograr un mínimo de corte, barra de mando estándar con dispositivo de seguridad (Zafé de 8 resortes)
- Por una (1) desmalezadora de 1,75 Mt de corte, para levante de 3er punto, con sistema de corte rotativo (4) cuchillas oscilantes de doble filo, patín regulable para lograr un mínimo de corte, barra de mando estándar con dispositivo de seguridad. (Zafé de 8 resortes)
- Por una (1) desmalezadora de 2 Mt de corte, para levante de 3er punto, con sistema de corte rotativo (4) cuchillas oscilantes de doble filo, patín regulable para lograr un mínimo de corte, barra de mando estándar con dispositivo de seguridad. (Zafé de 8 resortes)

DESMALEZADORA DE ARRASTRE

- Por una (1) desmalezadora para tiro central de 1,50 Mt de corte, con sistema de corte rotativo, (4) cuchillas oscilantes de doble filo, patín regulable para lograr un mínimo de corte, de 5 cm a 40 cm por crique mecánico, barra de mando estándar, con dispositivo de seguridad (Zafé de 8 resortes) con llantas (Sin cubiertas).
- Por dos (2) desmalezadoras interfilar de 0,75 mts de ancho de corte con sistema de corte rotativo, (2) cuchillas oscilantes de doble filo, accionado por motor hidráulico y sistema de plegado mediante sensores hidráulicos con regulación en distancia de corte.
- Por una (1) desmalezadora interfilar de 0,75 mts de ancho de corte con sistema de corte rotativo, (2) cuchillas oscilantes de doble filo, accionado por motor hidráulico y sistema de retorno por medio de resorte.
- Por una (1) desmalezadora para tiro central de 3,00 Mts de corte, con sistema de corte rotativo, (4) cuchillas oscilantes de doble filo, patín regulable para lograr un mínimo de corte, de 5 cm a 40 cm por crique mecánico, barra de mando estándar con dispositivo de seguridad (Zafé de 8 resortes) con llantas (Sin cubiertas).